

Racordări

BRAMAC EASYFLASH

DESCRIERE BRAMAC EASYFLASH

EasyFlash este un produs cu utilizare universală cu caracteristici tehnice îmbunătățite, în comparație cu produsele tradiționale.

- ✓ Soluție de etanșare tip rolă, din folie de aluminiu „creponat”.
- ✓ Folosit pentru etanșarea conexiunilor dintre zidărie și țiglă.
- ✓ Utilizare flexibilă, atât pentru etanșarea la zidărie, coș de fum cât și la lucarne.
- ✓ Se poate utiliza atât la construcții noi cât și la renovări.
- ✓ Rezistență îndelungată în timp, la fel ca cea a plumbului sau a metalului, dar cu randament mai ridicat.
- ✓ Lipește fără probleme pe suprafețe uscate și fără praf, datorită suprafeței adezive de butyl.
- ✓ Montaj rapid datorită elasticității ridicate a materialului, se poate modela pe orice tip de acoperiș.

DATE TEHNICE

Material:	bandă de aluminiu creponată cu adeziv butilic pe spate
Lățime:	250mm
Lungime:	rolă de 5 m
Culori:	roșu cărămiziu, maro
Elasticitate:	mai mare sau egală de 40%
Grosime material:	min. 1,2-1,4 mm incl. Folie de protecție adeziv
Stratificare:	folie de aluminiu vopsită, folie PET, cu bandă butil adezivă pe toată suprafața
Folie de protecție adeziv:	împărțită în două
Intervale termice:	-25°C până la 90°C
Temperatura de montaj:	+ 5°C până la 40°C
Caracteristici fizice:	impermeabil, rezistent la intemperii



Atenție:

Suprafața pe care se lipește Easyflash, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf sau substanțe uleioase. Temperatura de montaj exterioară trebuie să fie peste +5°, recomandat +10°. În cazul în care anumite lucrări trebuie închise în sezonul rece, suprafața care urmează a fi etanșată cu Easyflash trebuie încălzită bine cu o suflantă cu aer cald.



Info:

nu se recomandă pe suprafețele bituminoase.

BMI

BRAMAC

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com