

# Capadecor® DecoGrund

Capadecor® DecoGrund pentru lazuri decorative și finisaje structurate la interior.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Capadecor® DecoGrund este un grund special, pigmentat-alb, destinat grundirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu lazuri decorative, finisaje structurate și anumite mase de șpaclu. DecoGrund este de asemenea potrivit ca și strat de aderență înaintea acoperirilor cu vopsele de dispersie sintetică sau dispersie silicatică, cât și ca și strat de grund ce îmbunătățește aderența suprafețelor netede, ușor absorbante, înaintea aplicării tuturor tipurilor de tapete.

Proprietăți

- ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus
- aderență ridicată la stratul suport
- putere mare de acoperire
- strat de grund pentru acoperiri decorative ulterioare

Liant

Dispersie sintetică modificată conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

- **Produs standard:**  
2,5 L

Culoare

Alb

DecoGrund se poate nuanța cu max. 25 % coloranți CaparolColor Vollton și Abtönfarben sau AVA – AmphiColor Vollton sau Abtönfarben.

DecoGrund se poate nuanța în sistemul computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: cca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>
- Permeabilitate la vapori de apă (valoare Sd): 0,03 m (prin colorare sunt posibile variații tehnice caracteristice)

Produse complementare

- Capadecor® DecoLasur Glänzend
- Capadecor® DecoLasur Matt
- Capadecor® ArteLasur
- Capadecor® ArteDolce
- Capadecor® ArteVelvet

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	+	-	-
(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



## Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.  Suprafețele acoperite cu masă de șpaclu pe bază de ipsos, înainte de aplicarea lui DecoGrund se vor grundui cu CapaSol LF.
Diluție	Capadecor® DecoGrund poate fi diluat cu max. 10 % apă. O diluție mai mare influențează negativ capacitatea de acoperire și procesul de aplicare.
Sistemul de acoperire	Aplicați pe suprafață Capadecor® DecoGrund diluat corespunzător, folosind o rolă, o pensulă, sau o perie. În cazul în care DecoGrund a fost aplicat cu rola, suprafața va fi finisată cu o pensulă, dacă aceasta urmează a fi acoperită cu o lazură sau cu un produs decorativ sub formă de masă de șpaclu.
Consum	150-200 ml/m <sup>2</sup> , pe suprafețe netede. Pe suprafețe structurate, consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.
Condiții de aplicare	<b>Temperatura minimă pentru aplicare și uscare:</b> +8 °C pentru aer și stratul suport.
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, produsul este uscat și se poate acoperi după aprox. 12 ore. Temperaturile mai scăzute prelungesc timpul de uscare.
Unelte	Capadecor® DecoGrund poate fi aplicat cu rola (cu fir lung, 14-16 mm), prin vopsire cu pensula sau bidineaua, sau prin pulverizare.
Curățarea uneltelor	Se face cu apă imediat după utilizare.

## Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Utilizați un filtru combinat A2/P2, pentru protecție respiratorie. Informații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate. Conține: 1,2-Benzotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE BSW20 (codul vechi: M-GP01)
Compoziție	Rășină poliacrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, apă, aditivi, conservanți (metil- / benzotiazolinonă).
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detalii pentru fiecare obiectiv în parte.
Support tehnic	Tel.: 0800.800.600 E-Mail: tehnic@caparol.ro

### Informații tehnice Nr.817 · Ediție: Noiembrie 2018

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 817 · Capadecor DecoGrund · Ediție: Noiembrie 2018

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro  
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro