


**Gama Tondach Clasic**  
 Constant Plus

Țigle ceramice în forme clasice pentru piața locală, care dau acoperișului tău frumusețe atemporală și farmec natural.

**Caracteristici generale**

Dimensiuni (cm)	27,2 x 44,5
Lățime de acoperire (cm)	cca. 23,0
Greutate (kg./buc.)	cca. 3,10
Modalități de așezare	legat sau în rețea
Ambalare (buc./palet)	280

Culori Mat: teracotă (01)  
Satinat: maro închis (13)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondach Constant Plus țiglă de aerisire</li> <li>• Tondach Constant Plus țiglă de margine stânga</li> <li>• Tondach Constant Plus țiglă de margine dreapta</li> <li>• Pachet coamă presată RS</li> <li>• Țiglă de coamă de început presată RS</li> <li>• Ramificație 3 axe pentru coamă presată RS</li> <li>• Element de început/capăt coamă PVC / aluminiu</li> <li>• Tondach Fol N / Tondach Fol K/Fol Mono DT/Fol Mono Premium</li> <li>• Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu</li> <li>• Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm</li> <li>• Element de ventilare streășină fără pieptăn</li> <li>• Tăietor de zăpadă metalic D39</li> <li>• Bandă de etanșare horn/perete</li> <li>• Bară de etanșare horn/perete 74mm roșu/maro</li> </ul>	<p><b>Pachet Standard + :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm</li> <li>• Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu</li> <li>• Grilaj parazăpadă tubular</li> <li>• Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii</li> <li>• Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă presată</li> <li>• Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă presată</li> <li>• Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb /WCS</li> <li>• Element pentru trecerea țevelor panourilor solare</li> <li>• Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice</li> <li>• Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă /</li> <li>• Garnitură autoaderentă 60mm / 75mm</li> <li>• Cui special 3,8 x 120mm</li> <li>• Clemă fixare țiglă tăiată</li> <li>• Bandă de etanșare horn/perete Koraflex</li> <li>• Banda protecție șipca</li> <li>• Adeziv etanșare cuie</li> </ul>

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

**Consumuri specifice**

Unghi acoperis	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 15°	28,00	15,53	3,57	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie și bandă protecție șipcă
de la 20°	29,00	14,99	3,45	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie și bandă protecție șipcă
de la 25°	30,40	14,30	3,29	fără fixare în câmp, cu astereală continua, cu folie de difuzie
de la 30°	31,80	13,67	3,14	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	33,20	13,10	3,01	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	34,60	12,57	2,89	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	36,00	12,08	2,78	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	36,00	12,08	2,78	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

\*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier,

\*\*Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.