

## DISTANȚIERI pentru PLASA SUDATA

Se folosește pentru poziționarea fierului-beton din armaturile utilizate la turnarea placilor, grinzilor, radierelor.

- Material: Polipropilena
- Culoare: Gri
- Înălțime: 15 mm
- Grosimi permise pentru fier beton: 6, 8, 10, 12 mm
- Greutate suportată: 70 – 80 kgf



### APLICATII

- Produsul este destinat asigurării unei distanțe prestabilite, între armaturile utilizate la turnarea placilor, grinzilor, radierelor.
- Permite patrunderea betonului proaspăt prin perforații, acesta putându-se compacta prin vibrație fără probleme.
- Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.
- Nu interacționează chimic cu betonul și nu produce patarea în timp a suprafeței.
- Partile aparente pe suprafața betonului după turnare sunt minime.
- Se montează ușor prin apăsare.

### INSTRUCIUNI UTILIZARE

Armăturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acestora în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).

Se vor prevedea:

- cel puțin patru distanțieri la fiecare mp de placă sau perete;
- cel puțin un distanțier la fiecare metru liniar de grindă sau stâlp, pentru  $\varnothing > 12$  mm;
- cel puțin un distanțier între rândurile de armături la fiecare doi metri liniari de grindă în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri.

Se montează prin apăsare.