

Caparol Aqua Lasur+

Lazură din gama premium, pe bază de apă, aplicabilă în strat gros, pentru protecția elementelor din lemn stabile și instabile dimensional la exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare

Lazură premium de înaltă performanță, ecologică, cu o formulă inovatoare pe bază de dispersie acrilică. Asigură protecție împotriva intemperiilor, umidității și a razelor UV (inclusiv pentru culori deschise). Se recomandă pentru orice tip de elemente din lemn la exterior, stabile dimensional, precum: Uși și ferestre, mobilier de terase, jucării, obiecte decorative etc., precum și pentru elemente de construcție din lemn fără stabilitate dimensională sau cu stabilitate dimensională parțială: Garduri, chioșcuri, bănci, pereți din scânduri, construcții gospodărești, pazii de acoperișuri, jardiniere, vase pentru plante și flori, pergole. **Caparol Aqua Lasur+ este un produs cu performanțe deosebite, care poate fi aplicat inclusiv pe ferestre și uși (datorită efectului antiblocking - elementele finisate nu se lipesc între ele). Lazura îmbină în mod ideal caracteristicile unui produs pe bază de solvent cu proprietățile ecologice, specifice produselor pe bază de dispersie acrilică (apă).**

Proprietăți

- Ecologică, pe bază de apă.
- Protecție ridicată la UV, (conține UV-Blocker/pigmenți de protecție la UV + antioxidanți).
- Protecție ridicată la umiditate, hidrofobă, rezistență la intemperii.
- Cu film de protecție contra atacului fungic și algic.
- Ușor de aplicat și renovat.
- Pentru exterior
- Aplicabilă în strat gros, nu se exfoliază.
- Efect antiblocking – suprafețele finisate nu se lipesc între ele

Baza materialului

Dispersie acrilică

Ambalaj/Capacitate recipient

0,75 l și 2,5 l

Grad de luciu

Mat-mătășos

Culori / Nuanțe

Culori standard:

Abanos, Palisandru, Merbau, Cireș, Nuc, Tec, Mahon, Alună, Stejar, Natur, Pin, Verde, Alb.

Depozitare

24 de luni în recipientul original bine închis, păstrat la loc uscat, rece, ferit de îngheț.

Densitate

Cca. 1.0 g/cm³

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

| Interior 1 | Interior 2 | Interior 3 | Exterior 1 | Exterior 2 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| - | - | - | + | + |
| (-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat | | | | |



Prelucrare

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie solide, curate, portante, uscate, fără substanțe de separare cum sunt petele de ulei, de ceară sau grăsimi. Suprafețele rugoase sau cele acoperite deja cu un prim strat, se vor șlefui. În caz de șlefuire a suprafețelor din lemn, se va purta o mască de protecție împotriva prafului. Praful, murdăria, așchiile din lemn, vor fi îndepărtate cu pensula. Umiditatea lemnului la exterior nu trebuie să depășească în medie: 12% pentru lemnul de foioase și 15% pentru lemnul de rășinoase. La exterior, lemnul, trebuie tratat cu soluția de impregnare Caparol Holzschutz-Grund+, pentru a-i asigura o protecție împotriva ciupercilor care colorează (albăstresc) sau a celor care distrug (putrezesc) lemnul.

Elementele constructive din lemn nou:

Suprafețele netede din lemn se șlefuiesc în direcția fibrelor, se curăță bine de murdărie și praf, se elimină corpurile străine din lemn, ex. rășină. Înainte de vopsire, lemnul de esență tare, lemnul exotic și lemnul de esență moale ce conține rășină se curăță bine cu diluant universal-nitro. În celelalte cazuri, lemnul se curăță doar. Aplicați întotdeauna straturi de probă pe lemnul astfel pregătit. Lemnul se tratează cu grund de impregnare Caparol Holzschutz-Grund+ apoi se finisează cu lazură colorată în 2 straturi.

Lemn vechi, netratat:

Suprafețele de lemn învechite, pătate în gri sau afectate de intemperii, se curăță bine, se șlefuiesc și se îndepărtează complet până la stratul de lemn sănătos, portant.

Lemn vopsit:

Straturile vechi de lacuri pigmentate, lacuri incolore sau lazuri aplicate în strat gros, se îndepărtează complet, până la stratul de lemn sănătos, absorbant. Suprafețele acoperite cu lazură aplicată în strat subțire se șlefuiesc și se curăță, apoi se testează compatibilitatea (aderența) cu Caparol AquaLasur+.

Instrucțiuni de aplicare

Produsul se amestecă bine înainte de utilizare. Este posibilă sedimentarea pigmentilor pe fundul recipientului. Se aplică în minim 2 straturi, nediluat și saturat, utilizând o pensulă din mix de păr sintetic și păr natural, pe direcția fibrelor lemnului. La capete și pe muchii (canturi) se va aplica suplimentar încă cel puțin un strat. Se va respecta timpul de uscare între straturi. În timpul aplicării se va asigura o bună aerisire. Nu se va aplica la o temperatură mai mică de + 5°C pe suprafața suport și în aer.

Important de reținut: Culorile din paletar sunt orientative !

Nuanțele din paletarul Caparol Aqua Lasur+ au fost obținute prin aplicarea a două straturi de finisaj pe furnir. Aspectul suprafețelor din lemn finisate cu lazuri pot să difere în funcție de mai mulți factori: natura lemnului, procentul de umiditate / gradul de uscare al lemnului, numărul de straturi de lazură aplicat, etc.

Consum

80 - 100 ml/m², în funcție de capacitatea de absorbție și de umiditatea lemnului. Cantitatea minimă de aplicat: 200 ml/m². Consumul este influențat de capacitatea de absorbție și de umiditatea lemnului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Timpul de uscare

La 20°C și 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafață după cca. 1-2 ore și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este uscat complet. În caz de condiții meteo nefavorabile (umiditate ridicată, temperaturi joase), acești timpi se pot prelungi.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.

Recomandări

Indicații de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați cu multă apă și săpun. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispoziții pentru Dezafectare

Conține 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on și derivați de Hydroxyphenyl-Benzotriazol (Absorber UV). În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un "articol tratat" (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (CAS-No. 55406-53-6).

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca și deșeuri de vopsele pe bază de apă, se lasă să se întărească, iar resturile uscate de material sunt evacuate ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru
conținutul de COV

al acestor produse (categoria A/e): 130 g/l (2010).
Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-KH01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice - Nr.R58- Ediție: Mai 2019

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro

Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro