



## Gama Tondach Clasic Transilvania

Țigle ceramice în forme clasice pentru piața locală, care dau acoperișului tău frumusețe atemporală și farmec natural.

### Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	21 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,0
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,80
Modalități de așezare	legat
Ambalare (buc./palet)	300

Culori

Natural: natur (00)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Transilvania țiglă de aerisire</li> <li>Țiglă de coamă presată HU</li> <li>Țiglă de coamă de început presată HU</li> <li>Ramificație 3 axe pentru coamă presată HU</li> <li>Element de început/capăt coama PVC/ aluminiu</li> <li>Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium</li> <li>Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu</li> <li>Clemă fixare coamă presată</li> <li>Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm</li> <li>Element de ventilare streășină fără pieptăn</li> <li>Tăietor de zăpadă metalic C380</li> <li>Bandă de etanșare horn/perete 280mm</li> <li>Bară de etanșare horn/perete 74mm</li> </ul>	<p><b>Pachet Standard +:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tondach Transilvania țiglă ½</li> <li>Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS</li> <li>Cui reglabil de fixare a șicii de coamă 50mm 155/320mm</li> <li>Clemă fixare</li> <li>Clemă fixare cu surub</li> <li>Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu</li> <li>Grilaj parazăpadă tubular</li> <li>Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii</li> <li>Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă/</li> <li>Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă</li> <li>Element pentru trecerea țevilor panourilor solare</li> <li>Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice</li> <li>Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă /</li> <li>Garnitură autoaderentă 60mm/75mm</li> <li>Cui special 3,8x120mm</li> <li>Bandă de etanșare horn/perete Koraflex</li> <li>Banda protecție sipca</li> <li>Adeziv etanșare cuie</li> </ul>

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

### Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Soluții de fixare și complementare**
de la 25°	28,00	18,70	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 30°	29,00	18,05	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 35°	30,00	17,45	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 40°	31,00	16,89	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	32,00	16,36	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	32,00	16,36	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

\*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

\*\*Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.