



Gama Tondach Clasic Vineam

Țigle ceramice în forme clasice pentru piața locală, care dau acoperișului tău frumusețe atemporală și farmec natural.

Caracteristici generale

| | |
|--------------------------|-------------|
| Dimensiuni (cm) | 25,5 x 43,5 |
| Lățime de acoperire (cm) | cca. 21,6 |
| Greutate (kg./buc.) | 3,20 |
| Modalități de așezare | în rețea |
| Ambalare (buc./palet) | 300 |

Culori Natural: natur (00)
Satinat: roșu (10), maro aramiu (12), maro închis (13), antracit (40), verde închis (41)

| Pachet Standard: | Pachet Premium: |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tondach Vineam țiglă de aerisire Tondach Vineam țiglă de margine stânga Tondach Vineam țiglă de margine dreapta Țiglă de coamă presată MK Țiglă de coamă de început presată MK Ramificație 3 axe pentru coamă presată MK Ramificație 4 axe pentru coamă presată MK Element de început /capăt coamă PVC Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320mm, aluminiu/plumb/WCS Clemă fixare coamă presată Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm /Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm, Element de ventilare streășină fără pieptăn Tăietor de zăpadă metalic D06 Banda etanșare horn/perete 280 mm Bară de etanșare horn/perete 74 mm | <p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Vineam set gură de aerisire Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă cu șurub de fixare 50mm 155/320mm Clemă fixare Clemă fixare cu șurub Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii Garnitură grilaj de acces 400x250mm /800x250mm pentru țiglă presată Bandă de protecție streășină PVC/aluminiu Bandă de ventilare coamă 280/320mm, plumb/WCS Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / Garnitură autoaderentă 60mm/ 75mm Cui special 3,8x120mm Clemă fixare țiglă tăiată Banda etanșare horn/perete Koraflex Banda protecție șipca Adeziv etansare cuie |

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

| Unghi acoperiș | Distanța între șipci (cm) | *Necesar /mp | Țiglă de margine/m | Soluții de fixare și complementare** |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------------|--|
| de la 15° | 30,00 | 15,43 | 3,33 | fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie |
| de la 20° | 31,00 | 14,93 | 3,23 | fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie |
| de la 25° | 32,10 | 14,42 | 3,12 | fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie |
| de la 30° | 33,20 | 13,94 | 3,01 | fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie |
| de la 35° | 34,30 | 13,50 | 2,92 | fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie |
| de la 40° | 35,40 | 13,08 | 2,82 | se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie |
| de la 45° | 36,50 | 12,68 | 2,74 | se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie |

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.